



WR16-CE

Ref. WR16-CE-XXX-XX

Tubo acero corrugado de alta calidad para gas de acero Aisi 316L

Tubo de acero inoxidable Aisi 316L corrugado para instalaciones receptoras de gas . Con excelentes características técnicas.

Fabricado de acuerdo con la normativa UNE-EN 15266 y UNE 60670-3

Cubierto de material plástico Novoplast amarillo.

Fabricado en la Unión Europea.

Es de fácil y segura instalación con el Sistema CATS.

Vida útil: Ilimitada, si todas las condiciones mencionadas en las instrucciones se mantienen

Dimensión	DN12, DN16, DN 20 y DN25
Presión de trabajo:	0,5 bar Resistencia al fuego: 650 ° C durante 30 minutos
Longitudes disponibles:	En rollos de 10m, 20m y 60m

Tubería CATS para GAS acero corrugado AISI 316L



Características

Presión de trabajo	PN 0.5 (0.5 bar)
Máx. Temperatura de trabajo	hasta +100 °C
Reacción Prueba fuego	Clase B - s2, d0

Acero inoxidable corrugado 316L Tubo flexible de acero inoxidable corrugado con recubrimiento Novoplast amarillo, para instalaciones receptoras de gas.

COD ART.	DESCRIPCIÓN	ROSCA
WR16-CE-012-10	WR16-CE GAS 10 METROS	DN12
WR16-CE-012-20	WR16-CE GAS 20 METROS	DN12
WR16-CE-012-60	WR16-CE GAS 60 METROS	DN12
WR16-CE-016-10	WR16-CE GAS 10 METROS	DN15
WR16-CE-016-20	WR16-CE GAS 20 METROS	DN15
WR16-CE-016-60	WR16-CE GAS 60 METROS	DN15
WR16-CE-020-10	WR16-CE GAS 10 METROS	DN20
WR16-CE-020-20	WR16-CE GAS 20 METROS	DN20
WR16-CE-020-60	WR16-CE GAS 60 METROS	DN20
WR16-CE-025-10	WR16-CE GAS 10 METROS	DN25
WR16-CE-025-20	WR16-CE GAS 20 METROS	DN25
WR16-CE-025-60	WR16-CE GAS 60 METROS	DN25

Certificación



EN 15266 Y EN 60670-3

