

## HMF HIDROCARBUROS




### Acumuladores hidroneumáticos de membrana Grupos de presión (Hidrocarburos)

- Acumuladores hidroneumáticos para hidrocarburos
- Material: Acero
- Membrana no recambiable, apta para contener hidrocarburos
- Conexión de agua en acero cincado
- Válvula de hinchado
- Gas precarga: Nitrógeno
- Acabado exterior mediante pintura en color Rojo
- Fabricados conforme a la Directiva 2014/68/UE
- 2 años de garantía



#### Especificaciones técnicas

- |                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| ▪ Volumen:                        | 1 – 25 Litros  |
| ▪ Membrana:                       | No Recambiable |
| ▪ Presión máxima servicio:        | 3-8-10 Bar     |
| ▪ Presión de prueba:              | 4,5-12-15 Bar  |
| ▪ Precarga EXWORKS:               | 1,5 Bar        |
| ▪ Temperatura máxima de servicio: | 100°C          |
| ▪ Temperatura mínima de servicio: | -10°C          |
| ▪ Conexión de agua cincada:       | R 3/4" G.M     |



Peso (Kg)	Código	Modelo	Volumen (Lts.)	Presión (Bar)	ØD (mm)	H (mm)	Conexión agua R
1	06002621	1 HMF	1	3	226	82	¾"
1,5	06002631	2 HMF	2	3	230	130	¾"
2	06005631	5 HMF	5	10	200	250	¾"
2,5	06008631	8 HMF	8	10	200	340	¾"
3,2	06015631	15 HMF	15	10	270	320	¾"
4,2	06025631	25 HMF	25	8	320	430	¾"