

Tubería extensible para agua de acero corrugado AISI 316L

Tubería extensible acero 316L Tubo flexible y extensible de acero inoxidable corrugado 316 L con conexiones para la conducción de agua recubierto con PE Polietileno.

COD ART.	DESCRIPCIÓN	ROSCA
----------	-------------	-------

AZB-302-12HH-0200400	TUBO EXT. DN15 H-H 200-400 RECU.	1/2"
AZB-302-12HH-0300600	TUBO EXT. DN15 H-H 300-600 RECU.	1/2"



AZB-302-12MH-0100200	TUBO EXT. DN15 M-H 100-200 RECU.	1/2"
AZB-302-12MH-0200400	TUBO EXT. DN15 M-H 200-400 RECU.	1/2"
AZB-302-12MH-0300600	TUBO EXT. DN15 M-H 300-600 RECU.	1/2"
AZB-302-12MH-7501500	TUBO EXT. DN15 M-H 750-1500 RECU.	1/2"



AZB-302-34MH-0100200	TUBO EXT. DN20 M-H 100-200 RECU.	3/4"
AZB-302-34MH-0200400	TUBO EXT. DN20 M-H 200-400 RECU.	3/4"
AZB-302-34MH-0300600	TUBO EXT. DN20 M-H 300-600 RECU.	3/4"
AZB-302-34MH-7501500	TUBO EXT. DN20 M-H 750-1500 RECU.	3/4"

AZB-302-1MH-0100200	TUBO EXT. DN25 M-H 100-200 RECU.	1"
AZB-302-1MH-0200400	TUBO EXT. DN25 M-H 200-400 RECU.	1"
AZB-302-1MH-0300600	TUBO EXT. DN25 M-H 300-600 RECU.	1"

Características

Presión de trabajo	PN 8 (8 bar)
Temperatura a corto plazo	hasta +280 °C
Rango - temperatura	-55 °C hasta +250 °C

