









# ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA FLUJO DIRECTO

La forma más sencilla de obtener agua pura en tu grifo. El sistema de ósmosis inversa Helia solo necesita 2 cartuchos para suministrar agua pura al instante. Todo ello en un mueble de 140x412x400 mm: cabe bajo cualquier fregadero.



#### **CONEXIÓN RÁPIDA**

Gira y extrae cartucho y membrana. Mecánica segura, eficaz y rápida.



#### **FLUJO DIRECTO**

No necesita depósito.



#### **LEDS INDICADORES DE ESTADO**

Información sobre la vida útil de los cartuchos.



#### **ALTA EFICIENCIA 2:1**

Membrana de 800 GPD que ofrece 2 litros de agua por 1 de rechazo.



#### **CARTUCHO Y MEMBRANA**

Cartucho 3 en 1 (HPPC), y membrana 800 GPD (RO)



#### 800 GPD- Caudal punta 2 Lpm

Alto rendimiento para ofrecer gran caudal. Llena tu vaso de agua en 9 segundos.



**FLUSHING INTELIGENTE** Diferentes tipos de flushing automático (primer uso, funcionamiento acumulado, cambio de cartuchos...).



#### **GRIFO INTELIGENTE HELIA**

LED incorporado para control de calidad del agua, avisos de vida útil de cartuchos y errores (Consulta disponibilidad).




### **MANTENIMIENTO RÁPIDO Y SENCILLO** Gira y extrae.



GRIFO LED HELIA

#### MEDIDAS DEL EQUIPO:

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)				
	Α	В	С	PESO	
RO-8002-02/04	140	400	412	10 Kg	



#### ${\sf EMBALAJE}\ {\sf Y}\ {\sf TRANSPORTE};$

CÓDIGO	DIM	IENSIONES (r	nm)	LOGÍS- TICA
	Α	В	С	Pallet
RO-8002-02/04	578	260	486	


## HELIA ÓSMOSIS INVERSA FLUJO

Cartucho 3 en 1 (HPPC) y Membrana de 800 GPD (RO). Sistema de bayoneta para cambio de cartuchos, que permite reemplazarlos con un simple giro y "click"

- Interfaz intuitiva con avisos de led para cambios de cartucho y membrana.
- Incluye grifo HELIA (standard o LED, consultar).
- Caudal punta: 2 Lpm
- Membrana 800 GPD

**DIRECTO** 

- TDS máximo de entrada: 1.000 ppm
- Bomba booster de diafragma de alto rendimiento
- Frontal decorativo para tapar acceso a cartuchos
- Presión de entrada: 1 a 4 Bar
- Temperatura de entrada: 5 a 38 °C
- Alimentación eléctrica: 24Vdc.
- Adaptador eléctrico externo: 100-240V 50/60Hz: 24Vdc



CÓDIGO	MODELO	FAM.
CA-6002-02	Cartucho 3 en 1 (HPPC)	А
ME-6002-02	Membrana HELIA 800 GPD (RO)	А
RO-8002-02	Ósmosis Inversa HELIA + grifo BASIC	А
RO-8002-04	Ósmosis Inversa HELIA + grifo LED HELIA	Α









