## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Interfaz intuitiva:** con avisos luminosos para cambio de cartucho y membrana.

Grifo inteligente HELIA (consulta).

**Caudal punta:** 2 Lpm (el caudal puede variar en función de la presión, temperatura y salinidad del agua).

Membrana 800GPD.

TDS máximo de entrada: 1.000 ppm.

**Bomba booster:** de diafragma de alto rendimiento.

Presión de entrada: 1 a 4 Bar.

Temperatura de entrada: 5 a 38° C.

Alimentación eléctrica: 24Vdc.

Adaptador eléctrico externo: 100-240V

Hidro Water

50/60Hz: 24Vdc.



**RO-8002-02** 



www.hidro-water.com

412 mm

## PROCESO DE FILTRADO

#### Cartucho 3 en 1:

Cartucho HPPC (CA-6002-02)

Membrana:

Membrana RO 800 GPD (ME-6002-02)





DISTRIBUIDOR:





ÓSMOSIS INVERSA DOMÉSTICA INTELIGENTE DE FLUJO DIRECTO



# RECHAZO 2:1

Obtén el máximo caudal (2 Lpm) con el mínimo rechazo 2:1

> **2 LITROS PRODUCIDOS** 1 LITRO RECHAZADO.

Llena tu vaso en 9 segundos.





www.hidro-water.com

## FRONTAL DEL EQUIPO **CON LEDS**

(Sólo en equipos con grifo convencional)

Interfaz intuitiva con avisos de led para cambios de cartucho, membrana y posibles fugas o falta de agua.



## **EL GRIFO HELIA** PRÁCTICO E INTELIGENTE

(Consulta disponibilidad)

El led del grifo se ilumina según el estado de los cartuchos. También indica en la pantalla la calidad del agua según los TDS.









### **MENOS CONEXIONES** MENOS FUGAS

Más fácil de instalar y menor riesgo de fugas de agua.

Gracias a su función water-stop, evita fugas cuando cambies el cartucho y la membrana.





### **ANCHO** 14 cm

El sistema de ósmosis inversa Helia ha sido diseñado para ocupar el menor espacio posible en tu cocina.

Con estas medidas. cabe en cualquier sitio.





### **GIRA** Y EXTRAE

Cambia el cartucho y la membrana en pocos segundos.

Simplemente girando.



## ALTA TECNOLOGÍA A TU SERVICIO



### Conexión rápida

a y extrae cartucho y membrana ecánica segura, eficaz y rápida.



#### Flujo directo



#### LEDS indicadores de estado



#### Alta eficiencia 2:1 rechazo



### Cartuchos y membrana

Cartucho 3 en 1 (HPPC), y membrana 800 GPD (RO).



### 800 GPD- Caudal punta 2 Lpm

lto rendimiento para ofrecer gran caudal.



### Flushing inteligente



### **Grifo inteligente HELIA**



Mantenimiento rápido y sencillo

