TF1 Sigma Filter Flushing Adapter
62453

• Enjuague rápido y fácil con conexión a través del filtro Fernox TF1 Sigma.
• Permite el flujo completo para optimizar la eficiencia de limpieza.
• Permite limpiar el lado primario del intercambiador de calor secundario en una caldera combinada, simplemente abriendo el grifo de agua caliente sanitaria para activar la válvula desviadora de la caldera.
• El adaptador de enjuague Fernox TF1 Sigma Filter está clasificado para 85°C.



Este adaptador de enjuague TF1 Sigma de fácil uso está diseñado para funcionar junto con el filtro TF1 Sigma como una forma rápida y conveniente de conectar una máquina de enjuague a presión al sistema. Al reemplazar simplemente el cuerpo principal del filtro desde el colector de entrada/salida, el adaptador se puede instalar en la unidad. El adaptador también permite una dosificación rápida y fácil a través de la válvula de drenaje del filtro TF1 Sigma.

Solicitud

1. Drene el agua del sistema de calefacción central.
2. Reemplace el cuerpo del filtro TF1 Sigma con el adaptador de enjuague TF1 Sigma Filter.
3. Conecte la máquina de enjuague Fernox Powerflow al adaptador de enjuague del filtro TF1 Sigma. Use la tuerca hembra BSP de 3/4" y las juntas, como se proporciona con la máquina de enjuague Fernox Powerflow.

Embalaje, manipulación y seguridad

Empaquetado de forma individual, con instrucciones incluidas. No requiere condiciones especiales de almacenamiento.

Especificación

Cuando se utiliza adecuadamente, el adaptador de enjuague Fernox TF1 Sigma Filter no requiere mantenimiento.

Copyright Fernox ©

Objeto unico	
Altura mm	88
Ancho mm	74
Profundidad mm	65
Peso kg	0.110
Código de barras EAN	5014551624535

Caja exterior	
Altura mm	88
Ancho mm	74
Profundidad mm	65
Peso kg	0.110
Tipo de tránsito	N/A
Unidades por capa de tránsito	0
Capas por tipo de tránsito	0
Unidades por tipo de tránsito	0

última modificación 26-11-2024 (d/m/y)

Copyright Fernox ©