

Sistema de presurización automático con variador

Aguas limpias

Uso doméstico

Uso civil

TODO EN UNO

INSTALABLE EN CUALQUIER LUGAR

SILENCIOSO

DIMENSIONES REDUCIDAS

PRESIÓN CONSTANTE

FÁCIL DE USAR



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

DG-BLU es un sistema de presurización automático con variador que consta de una electrobomba multietapa autocebante de altas prestaciones, vaso de acumulación, sensores de presión y caudal y una válvula antirretorno.

DG-BLU es un verdadero sistema de bombeo compacto, silencioso y de altas prestaciones.

DG-BLU está equipado con un sofisticado sistema de control electrónico de variador que gestiona de forma inteligente e intuitiva todo el sistema:

- mantiene constante la presión del sistema en función de la demanda de agua;
- controla los parámetros de funcionamiento hidráulico y eléctrico y protege la electrobomba de los fallos;
- puede equiparse con una placa de expansión que permite trabajar con otro DG-BLU.
- es apto para todo TIPO de sistemas de presurización, incluso los ya existentes;
- limita las corrientes de entrada y de funcionamiento para un mayor ahorro de energía.

USOS E INSTALACIONES

- ✳ **DG-BLU** cumple los requisitos de las viviendas unifamiliares y bifamiliares.
- ✳ **DUAL-DG-BLU** son grupos de bombeo premontados que cumplen los requisitos de varios departamentos.

DATOS TÉCNICOS

- ✳ Tensión de alimentación: **1~ 230 V ± 10%**
- ✳ Frecuencia: **50/60 Hz**
- ✳ Aislamiento: **clase F**
- ✳ Corriente máxima absorbida:
 - **3.5 A** DG-BLU 2
 - **7.5 A** DG-BLU 3
 - **10 A** DG-BLU 5
- ✳ Potencia máxima absorbida P1:
 - **0.6 kW** DG-BLU 2
 - **1.0 kW** DG-BLU 3
 - **1.5 kW** DG-BLU 5
- ✳ Protección: **IP X4**
- ✳ Punto de ajuste de fábrica: **3 bar**
- ✳ Cable de 1.5 metros con enchufe Schuko

LÍMITES DE UTILIZO

- Altura de aspiración manométrica de hasta **8 m**
- Temperatura del líquido de 0 °C hasta **+40 °C**
- Temperatura ambiente de 0 °C hasta **+40 °C**
- Presión máx. de entrada **4 bar**
- Presión máx **10 bar**
- Servicio continuo **S1**




PATENTES - MARCAS - MODELOS

- Modelo comunitario registrado nº 015048622-0001

CERTIFICAZIONI IN CORSO



CURVAS DE PRESTACIONES



TIPO	POTENCIA			PRESTACIONES MÁX		PRESTACIONES (PUNTO DE AJUSTE REGULABLE)					
	P ₂		▲	Q	H	Punto de ajuste Mín		Punto de ajuste Calibración est.	Punto de ajuste Máx		
Monofásico	kW	HP		IE3	l/min	metros	bar	l/min	bar	l/min	bar
DG-BLU 2	0.55	0.75	5 – 75		45 – 10	1.0	5 – 75	3.0	5 – 40	4.5	5 – 15
DG-BLU 3	0.75	1	5 – 110		50 – 10	1.0	45 – 110	3.0	5 – 80	5.0	5 – 40
DG-BLU 5	1.1	1.5	5 – 130		60 – 10	1.0	55 – 130	3.0	5 – 102	6.0	5 – 45


Q = Caudal H = Altura manométrica total

▲ Clase de eficiencia del motor trifásico (IEC 60034-30-1)

Tolerancia de las curvas de prestaciones según EN ISO 9906 Grado 3B.

DG-BLU

CURVAS DE PRESTACIONES DE UN GRUPO DE DOS UNIDADES DG-BLU



TIPO	POTENCIA		▲	PRESTACIONES MÁX		PRESTACIONES (PUNTO DE AJUSTE REGULABLE)					
	P ₂ kW	HP		Q l/min	H metros	Punto de ajuste Mín		Punto de ajuste Calibración est.		Punto de ajuste Máx	
Monofásico						bar	l/min	bar	l/min	bar	l/min
DUAL DG-BLU 2+2	0.55+0.55	0.75+0.75	IE3	5 – 150	45 – 10	1.0	5 – 150	3.0	5 – 80	4.5	5 – 30
DUAL DG-BLU 3+3	0.75+0.75	1+1		5 – 220	50 – 10	1.0	45 – 220	3.0	5 – 160	5.0	5 – 80
DUAL DG-BLU 3+5	0.75+1.1	1+1.5		5 – 240	50 – 10	1.0	45 – 240	3.0	5 – 181	5.0	5 – 107
DUAL DG-BLU 5+5	1.1+1.1	1.5+1.5		5 – 260	60 – 10	1.0	55 – 260	3.0	5 – 204	6.0	5 – 90

Q = Caudal H = Altura manométrica total


Tolerancia de las curvas de prestaciones según EN ISO 9906 Grado 3B.

▲ Clase de eficiencia del motor trifásico (IEC 60034-30-1)

INSTALACIÓN TÍPICA


CON CARGA NEGATIVA

(Aspirando de un depósito enterrado o de un pozo poco profundo)




CON CARGA POSITIVA


(Aspirando de un depósito o acueducto)



DIMENSIONES Y PESOS (mm)



DIMENSIONES Y PESOS DUAL DG-BLU (mm)



ACCESORIOS OPCIONALES



Kit de conexión para dos unidades DG-BLU



Placa electrónica de expansión



Kit para la instalación en pared de un solo DG-BLU



Kit para instalación en pared de un grupo de dos unidades