



## DESCALCIFICADORES DÚPLEX CLACK IMPRESSION PLUS WS 1"

- Válvula Clack Impression Plus WS 1" electrónica de fácil programación y mantenimiento:

- Caudal de servicio: 6 m<sup>3</sup>/h (pérdida de carga 1 bar)
- Caudal de contra-lavado: 6 m<sup>3</sup>/h (pérdida de carga 1,7 bar)
- Incluye mezclador de dureza
- Conexión entrada / salida: 1"
- Modelos WS 1", regeneración a co-corriente
- Modelos WS 1" UF, regeneración a contra-corriente. Ahorro de sal y agua durante la regeneración
- Alimentación eléctrica: 220V - 12V AC
- Dispone de un contacto libre para poder provocar una regeneración, como puede ser un diferencial de presión.
- Temperatura: mínima 4°C - máxima 43°C
- Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar - máxima 5,5 bar

- Dúplex de funcionamiento alterno

- Resina monofera de alta capacidad, apta para uso alimentario

- Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E. grado alimentario

- Un depósito de sal en polietileno inyectado hasta 200 litros y rotomoldeado el resto

Los equipos dúplex 1" incluyen 2 adaptadores vertical 1" y 2 by-pass para el montaje.



**Mod. UF  
BAJO CONSUMO  
PROPORCIONAL**



REFERENCIA	G	DÚPLEX CLACK IMPRESSION PLUS WS 1" - UF VOLUMEN Regeneración a contra-corriente	Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm	Consumo sal (kg)	Capacidad intercambio (HF x m <sup>3</sup> )	Depósito / Dimensiones (Ø x H) en mm
4406049454	C	DÚPLEX 25 litros WS 1" - UF	8x35 / 208x887	2,5 x 2	113 x 2	100 L / 470x680
4406049455	C	DÚPLEX 38 litros WS 1" - UF	10x35 / 257x887	3,8 x 2	171 x 2	100 L / 470x680
4406049456	C	DÚPLEX 48 litros WS 1" - UF	10x44 / 257x1117	4,8 x 2	216 x 2	100 L / 470x680
4406049457	C	DÚPLEX 75 litros WS 1" - UF	12x48 / 304x1221	7,5 x 2	338 x 2	200 L / 550x830
4406049458	C	DÚPLEX 103 litros WS 1" - UF	13x54 / 334x1354	10,3 x 2	464 x 2	300 L / 630x980
4406049459	C	DÚPLEX 140 litros WS 1" - UF	14x65 / 369x1660	14 x 2	630 x 2	300 L / 630x980
4406049460	C	DÚPLEX 170 litros WS 1" - UF	16x65 / 406x1660	17 x 2	765 x 2	300 L / 630x980
4406049461	C	DÚPLEX 250 litros WS 1" - UF	18x65 / 469x1750	25 x 2	1.125 x 2	500 L / 750x1150

### OPCIONES

REFERENCIA	G	DESCRIPCIÓN
0401358431	B	Válvula de seguridad 2310
5303024075	B	By-Pass 1"
5303024087	B	Adaptador vertical by-pass 1"
5303028632	B	Llave desmontaje válvula
5303024084	B	Micro auxiliar WS1
5303020764	B	Válvula de corte 1" (No by-pass)
5303020763	B	"MAV" Válvula 3 vías para DÚPLEX 1"
6106089193	B	KIT DÚPLEX 1" (1 MAV - 2 By-Pass - 2 Adaptadores verticales)