



DESCALCIFICADORES BI BLOC CLACK IMPRESSION PLUS WS 1 ¼"

- Válvula Clack Impression Plus WS 1 ¼" electrónica de fácil programación y mantenimiento:
 - Caudal de servicio: 7,75 m³/h (pérdida de carga 1 bar)
 - Caudal de contra-lavado: 7,26 m³/h (pérdida de carga 1,7 bar)
 - Incluye mezclador de dureza
 - Conexión entrada / salida: 1 ¼"
 - Regeneración a co-corriente, por tiempo (CRONO) / inmediata o diferida (VOLUMEN)
 - Alimentación eléctrica: 220 V-12 V AC
 - Dispone de un contacto libre para poder provocar una regeneración, como puede ser un diferencial de presión
 - Temperatura: mínima 4°C - máxima 43°C
 - Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar - máxima 5,5 bar
- Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario
- Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E. grado alimentario
- Depósito de sal en polietileno rotomoldeado



| REFERENCIA | G | BI BLOC CLACK IMPRESSION PLUS WS 1 ¼" - VOLUMEN | Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm | Consumo sal (kg) | Capacidad intercambio (HF x m ³) | Depósito / Dimensiones (Ø x H) en mm |
|------------|---|---|-------------------------------------|------------------|--|--------------------------------------|
| 4306056924 | C | BI BLOC 75 litros WS 1 ¼" | 13x54 / 334x1354 | 15 | 480 | 300 L / 630x980 |
| 4306056925 | C | BI BLOC 100 litros WS 1 ¼" | 14x65 / 369x1660 | 20 | 640 | 300 L / 630x980 |
| 4306056926 | C | BI BLOC 125 litros WS 1 ¼" | 16x65 / 406x1660 | 25 | 800 | 300 L / 630x980 |
| 4306056927 | C | BI BLOC 140 litros WS 1 ¼" | 16x65 / 406x1660 | 28 | 896 | 400 L / 750x920 |
| 4306056928 | C | BI BLOC 170 litros WS 1 ¼" | 18x65 / 469x1750 | 34 | 1.088 | 400 L / 750x920 |
| 4306056929 | C | BI BLOC 200 litros WS 1 ¼" | 18x65 / 469x1750 | 40 | 1.280 | 500 L / 750x1150 |

OPCIONES

| REFERENCIA | G | DESCRIPCIÓN |
|------------|---|---------------------------------------|
| 0401358431 | B | Válvula de seguridad 2310 |
| 5303028632 | B | Llave desmontaje válvulas |
| 5303024084 | B | Micro auxiliar WS1 |
| 5303020765 | B | Válvula de corte WS 1 ¼" (No by-pass) |