



DESCALCIFICADORES DÚPLEX CLACK IMPRESSION PLUS WS 1 ¼"

- Válvula Clack Impression Plus WS 1 ¼" electrónica de fácil programación y mantenimiento:
 - Caudal de servicio: 7,75 m³/h (pérdida de carga 1 bar)
 - Caudal de contra-lavado: 7,26 m³/h (pérdida de carga 1,7 bar)
 - Incluye mezclador de dureza
 - Conexión entrada / salida: 1 ¼"
 - Regeneración a co-corriente
 - Alimentación eléctrica: 220V - 12V AC
 - Dispone de un contacto libre para poder provocar una regeneración, como puede ser un diferencial de presión
 - Temperatura: mínima 4°C - máxima 43°C
 - Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar - máxima 5,5 bar
- Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario
- Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E. grado alimentario
- Un depósito de sal en polietileno rotomoldeado



| REFERENCIA | G | DÚPLEX CLACK IMPRESSION PLUS WS 1 ¼" - VOLUMEN | Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm | Consumo sal (kg) | Capacidad intercambio (HF x m ³) | Depósito / Dimensiones (Ø x H) en mm |
|------------|---|------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| 4406048163 | C | DÚPLEX 75 litros WS 1 ¼" | 13x54 / 334x1354 | 15 x 2 | 480 x 2 | 300 L / 630x980 |
| 4406048164 | C | DÚPLEX 100 litros WS 1 ¼" | 14x65 / 369x1660 | 20 x 2 | 640 x 2 | 300 L / 630x980 |
| 4406048165 | C | DÚPLEX 125 litros WS 1 ¼" | 16x65 / 406x1660 | 25 x 2 | 800 x 2 | 300 L / 630x980 |
| 4406048166 | C | DÚPLEX 140 litros WS 1 ¼" | 16x65 / 406x1660 | 28 x 2 | 896 x 2 | 400 L / 750x920 |
| 4406048167 | C | DÚPLEX 170 litros WS 1 ¼" | 18x65 / 469x1750 | 34 x 2 | 1.088 x 2 | 400 L / 750x920 |
| 4406048169 | C | DÚPLEX 200 litros WS 1 ¼" | 18x65 / 469x1750 | 40 x 2 | 1.280 x 2 | 500 L / 750x1150 |

OPCIONES

| REFERENCIA | G | DESCRIPCIÓN |
|------------|---|---------------------------------------|
| 0401358431 | B | Válvula de seguridad 2310 |
| 5303028632 | B | Llave desmontaje válvulas |
| 5303024084 | B | Micro auxiliar WS1 |
| 5303020765 | B | Válvula de corte WS 1 ¼" (No by-pass) |
| 5303020762 | B | "MAV", Válvula 3 vías para DÚPLEX ¼" |