



## DESCALCIFICADORES DÚPLEX CLACK IMPRESSION PLUS WS 1 1/2"

- Válvula Clack Impression Plus WS 1 1/2" electrónica de fácil programación y mantenimiento:
  - Caudal de servicio: 13,7 m<sup>3</sup>/h (pérdida de carga 1 bar)
  - Caudal de contra-lavado: 11,10 m<sup>3</sup>/h (pérdida de carga 1,7 bar)
  - Conexión entrada / salida: 1 1/2"
  - Regeneración a co-corriente
  - Alimentación eléctrica: 220V - 12V AC
  - Dispone de un contacto libre para poder provocar una regeneración, como puede ser un diferencial de presión
  - Temperatura: mínima 4°C - máxima 43°C
  - Presión de trabajo recomendable: mínima 3 bar - máxima 5,5 bar
- Resina monosfera de alta capacidad, apta para uso alimentario
- Botella bobinada en poliéster reforzado con fibra de vidrio y liner interior en P.E. grado alimentario
- Un depósito de sal en polietileno rotomoldeado.



| REFERENCIA | G | DÚPLEX CLACK IMPRESSION PLUS WS 1 1/2" - VOLUMEN | Botella / Dimensiones (Ø x H) en mm | Consumo sal (kg) | Capacidad intercambio (HF x m <sup>3</sup> ) | Depósito / Dimensiones (Ø x H) en mm |
|------------|---|--|-------------------------------------|------------------|--|--------------------------------------|
| 4406048360 | B | DÚPLEX 100 litros WS 1 1/2"                      | 14x65 / 369x1660                    | 20 x 2           | 640 x 2                                      | 300 L / 630x980                      |
| 4406048748 | B | DÚPLEX 125 litros WS 1 1/2"                      | 16x65 / 406x1660                    | 25 x 2           | 800 x 2                                      | 300 L / 630x980                      |
| 4406048108 | B | DÚPLEX 140 litros WS 1 1/2"                      | 16x65 / 406x1660                    | 28 x 2           | 896 x 2                                      | 400 L / 750x920                      |
| 4406048109 | B | DÚPLEX 170 litros WS 1 1/2"                      | 18x65 / 469x1750                    | 34 x 2           | 1.088 x 2                                    | 400 L / 750x920                      |
| 4406048111 | B | DÚPLEX 200 litros WS 1 1/2"                      | 18x65 / 469x1750                    | 40 x 2           | 1.280 x 2                                    | 400 L / 750x920                      |
| 4406048112 | B | DÚPLEX 225 litros WS 1 1/2"                      | 21x60 / 552x1640                    | 45 x 2           | 1.440 x 2                                    | 500 L / 750x1150                     |
| 4406048113 | B | DÚPLEX 300 litros WS 1 1/2"                      | 24x69 / 610x1890                    | 60 x 2           | 1.920 x 2                                    | 500 L / 750x1150                     |
| 4406048115 | B | DÚPLEX 400 litros WS 1 1/2"                      | 30x72 / 770x2050                    | 80 x 2           | 2.560 x 2                                    | 750 L / 930x1110                     |

### OPCIONES

| REFERENCIA | G | DESCRIPCIÓN  |
|------------|---|--|
| 0208010714 | B | Válvula de salmuera de 3/4" (Boya), tubo diámetro 25 mm    |
| 3400006246 | B | Chimenea diámetro 140 mm para válvula de seguridad de 3/4" |
| 5303028632 | B | Llave desmontaje válvulas                                  |
| 5303024084 | B | Micro auxiliar WS1   |
| 6106089223 | B | Válvula de corte 1 1/2" (No by-pass)                       |
| 5302036536 | B | "MAV" Válvula 3 vías para Dúplex 1 1/2"                    |