

NEW

# AQUARIA SILENT 15 P



## CARACTERÍSTICAS

Capacidad de deshumidificación: 15 lt/24h  
Silencioso: nivel presión sonora <36 dB (A)  
Display LED  
Capacidad del depósito: 2 lt  
Visualización de humedad ambiente su display LED  
Funcionamiento Automático: mantiene la humedad relativa óptima  
Función Dry: deshumidificación continua  
Función Sleep: Velocidad mínima del ventilador y LED apagado  
Descarga continua de condensados  
Filtro antipolvo lavable  
Asa manejable  
Ruedas  
Apagado automático con depósito lleno  
Función descongelación automática  
Para habitaciones hasta: 70 m<sup>3</sup>



### SILENT SYSTEM

Menos de 36 dB (A) de presión sonora.



### PANEL MANDOS DIGITAL

Pantalla LED y mandos digitales.



### LAUNDRY MODE

Para secar la ropa rápidamente.




### MÁXIMA COMODIDAD

Empuñadura y ruedas para desplazamientos fáciles.



### CONTROL HUMEDAD Y TEMPERATURA

Ajuste nivel de humedad y visualización temperatura ambiente.



### PURE SYSTEM

Filtro para polvo y filtro de carbón activado, para una mejor calidad del aire.

**AQUARIA SILENT 15 P**

	Código	01977
	EAN	8021183019773
Capacidad de deshumidificación (2)	l/24h	15
Potencia de calefacción	W	-
Potencia absorbida en deshumidificación (1)	W	156
Absorción nominal en deshumidificación (1)	A	0.88
Potencia absorbida máxima en deshumidificación (2)	W	180
Absorción máxima en deshumidificación (2)	A	0,95
Potencia absorbida máxima en deshumidificación (U.L.U.)	W	210
Grado de protección		IP 20
Velocidad de ventilación		2
Capacidad depósito	l	2,0
Caudal de aire (máx.)	m³/h	110
Dimensiones del producto (AnchoxAltoProf.)	mm	280 x 500 x 200
Dimensiones del embalaje (AnchoxAltoProf.)	mm	344 x 555 x 264
Nivel sonoro	dB(A)	≤36
Peso (sin embalaje)	kg	12
Peso (con embalaje)	kg	13.5
Gas refrigerante	Tipo	R290
Potencial de calefacción global GWP	kg CO <sub>2</sub> equivalente	3
Potencial de calefacción global	Tonn. CO <sub>2</sub> equivalente	-
Carga gas refrigerante	kg	0.06
Superficie mínima de instalación, uso y almacenamiento	m <sup>2</sup>	4,00
Cable de conexión (Número de polos por sección mm <sup>2</sup> )	mm <sup>2</sup>	3 x 0.75
Enchufe		Schuko
Alimentación	V-F-Hz	220-240 - 1 - 50
Tensión de alimentación mínima/máxima	V	207- 254
Marcado conformidad		CE
Ente certificador		TUV SUD-GS
Filtro de aire		✓
Filtro de carbón activo		✓
Funcionamiento con descarga continua		✓
Humidostato electrónico regulable		✓
Visualización de la humedad ambiente		✓
Visualización de la temperatura ambiente		✓
Aviso depósito lleno		✓
Temporizador enciufa y apaga		✓
Función Sleep		✓
Seguridad para los niños		✓
Función de lavandería		✓
Dispositivo de descongelación		✓

(1) DB 27°C - WB 21°C ( 27°C - 60% RH )

(2) DB 32°C - WB 29°C ( 32°C - 80% RH )